

SPÉCIFICATIONS DU BATEAU

Veillez nous contacter pour connaître les prix et la disponibilité.

Bateau de tournage

Navire de soutien à la production certifié par Transports Canada, conçu pour la production cinématographique, la coordination maritime, l'utilisation de grues de caméra et la logistique de tournage sur l'eau.

Spécifications marines

- Radio VHF marine avec fonction Mayday
- Tirant d'eau : 66 cm
- Tirant d'air : 2,4 m (jusqu'au sommet du GPS)
- traceur de cartes GPS
- Capacité du pont : susceptible d'augmenter à 6 000 livres
- Nombre maximal de passagers : 12
- Équipage minimum : 2 (Min 1 SVOP + MED + MROC + Premiers secours)
- Réservoirs de carburant : 25 litres
- Carburant : Super 92+ octane

Spécifications de production

- Homologué par Transports Canada pour 12 passagers plus l'équipage
- L'équipement de sécurité dépasse les exigences de Transports Canada
- Remorque tri-essieux personnalisée avec équipement de chargement exceptionnel et de réparation (bannières, feux, drapeaux, roue de secours, cric et outils)
- Poids du bateau : 4600 livres
- Poids de la remorque : 4200 lb
- Largeur de la remorque vide ou avec bateau : 3,66 m (12 pi)
- Longueur totale de la remorque : 40 pieds
- Hauteur de la remorque avec bateau : 3,66 m
- Treuil de 9000 lb monté sur remorque
- Boîte à outils : Verrouillable, fixée sur la languette

Spécifications de la poignée et de la caméra

- Six œillets pliants Wichard de 6 mm pour montage sur grue
- Quatre anneaux de levage pliables Wichard de 8 mm montés sur des pontons pour le levage/la mise à l'eau par grue
- Points d'ancrage (2510 WL) pour grue SuperTechno 30. Dégagement minimal de 61 cm (24 pouces) pour la circulation autour de la grue de caméra.
- Capacité (susceptible d'augmenter) 6000 lb
- Vitesse du bateau chargé = 9 nœuds
- Huit colliers de serrage sont nécessaires pour faciliter l'ancrage des pieux dans des eaux calmes et peu profondes (9 pieds maximum). Les tubes et colliers en aluminium sont fournis par le fabricant.
- Tous les supports de tuyaux sont amovibles et compatibles avec les tuyaux de rails rapides standard de 1,5 pouce.
- Dimensions du pont : 7 m × 3,4 m (23 m²) (exclusivité production)
- Rampe d'accès installable à l'avant ou sur les côtés, avec une zone de marche de 24 pouces.
- Le poste de pilotage/équipage du bateau est surélevé de 61 cm pour faciliter les prises de vue en toute sécurité pendant le voyage.

Plateformes de travail motorisées

Tout l'équipement de sécurité est inclus conformément au programme de Transports Canada pour les petits navires commerciaux

Caractéristiques

- Plateforme en aluminium de 26 pi x 10 pi
 - Deux moteurs hors-bord de 70 CV
 - Capacité du pont : 8 000 livres
 - Remorque dédiée incluse.
-
- Plateforme en aluminium de 25 pi x 10 pi
 - Moteur hors-bord 60 HO
 - Capacité du pont : 5750 lb
 - Remorque dédiée incluse

Bateaux de police

Ces navires nécessitent des opérateurs d'entreprise.

Caractéristiques

Boston Whaler Revenge 25

- Volvo E/S 270 CV
- Gyrophares bleus de police fonctionnels (style vintage)

Zodiac Hurricane 25' Assaut

- Deux moteurs de 200 ch
- Vitesse : 45 nœuds
- 4 places

Contact

Michael Martin

PROMOTIONMARINE.COM

514-606-7372

514-497-2475

productionsafety@gmail.com

Info@promotionmarine.com

© 2026 Les Unités de Sauvetage - Pro Motion Marine Inc. Tous droits réservés. Conception et développement du site Web par Michael Garner, Montréal, Canada.